

# Предохранители серии ПН2

Производим и поставляем  
 Товар сертифицирован  
 ГОСТ 17242-86



## 1. Назначение.

Предохранители серии ПН2, оснащенные токоограничивающими плавкими вставками общего назначения типа g, представляют собой экономные и удобные устройства защиты электрооборудования промышленных установок электрических сетей трехфазного переменного тока с номинальным напряжением до 380В/50Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220В при перегрузках и коротких замыканиях.

## 2. Преимущества.

- простота и надежность конструкции;
- широкий диапазон защитной характеристики (gG);
- эффективное гашение электрической дуги внутри предохранителя благодаря современной технологии засыпки наполнителя (кварцевый песок высокой химической очистки);

## 3. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Наименование	In, А (АС-3)	Ue, В	Материал	Габаритные размеры, мм	Артикул
ПН2-100-Э У3	31,5	220 / 380 50 Гц	сталь	123x40x52,5	270112
	40				270113
	50				270114
	63				270115
	80				270116
	100				270117
ПН2-100 У3	31,5	220 / 380 50 Гц	медь	123x40x52,5	270106
	40				270107
	50				270108
	63				270109
	80				270110
	100				270111
ПН2-250-Э У3	80	220 / 380 50 Гц	сталь	141x50x63	270124
	100				270125
	125				270126
	160				270127
	200				270128
	250				270129
ПН2-250 У3	80	220 / 380 50 Гц	медь	141x50x63	270118
	100				270119
	125				270120
	160				270121
	200				270122
	250				270123
ПН2-400-Э У3	200	220 / 380 50 Гц	сталь	167x66x78	270135
	250				270136
	315				270137
	355				270138
	400				270139
ПН2-400 У3	200	220 / 380 50 Гц	медь	167x66x78	270130
	250				270131
	315				270132
	355				270133
	400				270134
ПН2-630 У3	400	220 / 380 50 Гц	медь	200x70x88	270140
	500				270141
	630				270142
ПН2-100-Э У3 держатель плавкой вставки	—	—	сталь	55x45x60	270101
ПН2-250-Э У3 держатель плавкой вставки	—	—	сталь		270103
ПН2-250 У3 держатель плавкой вставки	—	—	медь		270102
ПН2-400 У3 держатель плавкой вставки	—	—	медь		270104
ПН2-630 У3 держатель плавкой вставки	—	—	медь		270105